

Link do produktu: <https://gunmarket.pl/celownik-termowizyjny-termowizor-hikmicro-by-hikvision-thunder-th25-p-2798.html>

## Celownik termowizyjny termowizor HIKMICRO by HIKVISION Thunder TH25

Dostępność	<b>Zapytaj sprzedawcę</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>548-012</b>
Producent	<b>HIKVISION</b>

### Opis produktu

**HIKMICRO Thunder** jest celownikiem termowizyjnym opartym o **sensor 50 Hz w rozdzielczości 384 × 288** wykonanym w technologii 17 mikronów, **dostępnym w dwóch wariantach obiektywu do wyboru - 25 lub 35 mm**. Uwagę zwraca **duży 0,39" calowy ekran OLED 1024 × 768 px**, w jaki została wyposażona seria Thunder.

Myśliwy ma do dyspozycji **4 najpopularniejsze tryby wyświetlania**, może wybrać pomiędzy:

- **White hot** – ciepłe w jasnym kolorze. Im wyższa temperatura, tym jaśniejszy jest tonacja.
- **Black hot** – ciepłe w ciemnym kolorze. Im wyższa temperatura, tym ciemniejszy jest tonacja.
- **Red hot** – obraz jak w „black hot” z czerwonym wyróżnieniem najcieplejszych elementów
- **Fusion** – od wysokiej temperatury do niskiej temperatury, obraz jest kolorowy od białego, żółtego, czerwonego, różowego do fioletowego.

Ponadto sama **siatka celownicza również może zmieniać barwę** poprzez zieleń, czerwień do białej. Sama siatka może zostać wyłączona, co dobrze sprawdzi się podczas typowej obserwacji.

Celownik **nie posiada w zestawie szyny montażowej**, która to sprzedawana jest oddzielnie.

- 1 **Celownik termowizyjny HIKMICRO Thunder** ma popularną funkcję **PIp** czy obraz w obrazie pozwalającą polującemu na dokładniejszą obserwację przy jednoczesnym zachowaniu szerokiego pola widzenia. **Thunder** wykorzystuje również zoom cyfrowy w zakresie 2x, 4x oraz 8x.
- 2 Konstrukcja celownika **Thunder** to wysokiej jakości polimer zapewniający nie tylko dużą odporność na uderzenia czy też niesprzyjające warunki zewnętrzne, ale również niską wagę. Sprawia to, że seria Thunder to najlżejsze celowniki w swojej klasie. Szczelność potwierdzona standardem **IPX7 zapewnia pełną wodoodporność nawet do 1 metra**. Panel sterowania pokryty gumą i wyposażony w **bezszelestne klawisze**.
- 3 **Termowizor HIKMICRO Thunder** zasilany jest dwoma akumulatorami **RCR123 3,0 V (w zestawie)**, jednakże urządzenie dopuszcza również montaż akumulatorów o napięciu 3,7 V oraz jednorazowych baterii CR123. Czas pracy sięga 4.5 h i może zostać zwiększony poprzez podłączenie power-banku.
- 4 Jak wszystkie kamery **HIKMICRO** również celownik termowizyjny **Thunder** ma możliwość rejestracji wideo i zdjęć

na wbudowanej pamięci 16 GB.

#### Główne walory celowników termowizyjnych Thunder:

- Detekcja obiektów ponad 3000 metrów (dla mod. TH35)
- duży ekran OLED zapewniający wysoki komfort obserwacji
- funkcja PiP
- powiększenie cyfrowe aż do 8x
- bezszelestne przyciski
- ultra niska waga — poniżej 400 g.

#### Szczegółowe parametry techniczne TH25:

- symbol producenta: HM-TR13-25XF/W-TH25,
- sensor: 384 × 288 px / 17 μm / VOx,
- NETD: poniżej 35 mk, F#=1,0,
- obiektyw: 25 mm / F1.0,
- liniowe pole widzenia na 1000 m: 260,75 m,
- ekran: 0,39" / OLED / 1024 × 768 px,
- ładowanie: USB-C / 5 VDC / 2 A / 1.5 W,
- temperatura pracy: od -20 °C do 55 °C,
- rozmiary: 187,2 × 62,5 × 59,2 mm,

#### DANE TECHNICZNE

Częstotliwość odświeżania [Hz]	50
Pole widzenia	14,9° × 11,2°
Detekcja obiektu 1,4 x 4m [m]	2255
Detekcja obiektu 1,8x0,5m [m]	735
Rozdzielczość sensora (szer. × wys.) [px]	384 x 288
Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [px]	1024 x 768
Rozmiar obiektywu [mm]	25
Zoom cyfrowy [×]	2-4-8
Zoom optyczny [×]	1.5
Dalmierz	Nie
Pamięć wewnętrzna	8 GB
Klasa szczelności	IPX-7 / OB 4
Czas pracy (na baterii)	do 4,5 godziny
Długość całkowita [mm]	187
Masa [g]	390