

Link do produktu: <https://gunmarket.pl/iluminatorlaserowyir850nm-si-850l-p-2812.html>

Iluminator Laserowy IR 850nm SI-850L



Dostępność	Zapytaj sprzedawcę
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	TP-303

Opis produktu

Najważniejsze cechy iluminatora

- Nieduże, kompaktowe wymiary i niska masa
- Możliwy montaż na broni, monokularach i innych urządzeniach na pomocą dodatkowych uchwytów
- Regulowany zasięg dzięki zmiennej ogniskowej
- Wysoka moc 10 WATÓW
- Współpracuje z większością urządzeń do noktowizji

Zewnętrzny iluminator podczerwieni 850nm jest kompatybilny z Gen 1, Gen 1+, Gen 2, Gen 3, cyfrowymi urządzeniami noktowizyjnymi oraz innymi urządzeniami pracującymi w podczerwieni.

Laser o dużej mocy pozwala osiągnąć bardzo daleki zasięg przy jednoczesnych kompaktowych wymiarach i bardzo niskiej masie.

Zasilanie ogniwami 18650 3,7 V pozwala na bardzo wydajne świecenie, długą pracę na jednym akumulatorze i pewność równomiernego świecenia przez cały czas.

Fluorescencyjne przyciski pozwalają zlokalizować włącznik nawet w całkowitej ciemności.

Regulowany kąt świecenia zapewnia szerokie zastosowanie: zarówno na bliskie odległości jak i odległości znacznie przekraczające kilkaset metrów.

Parametry techniczne

Model	OSRAM IR850
Długość fali lasera	850nm +/- 15nm
Moc	10 Watt
Kształt punktu	okrąg
Kąt świecenia	18 stopni
Zasilanie	3.2V - 3.7V - akumulator 18650
Prąd zasilania	
Tryb świecenie	ciągłe, stała moc
Żywotność diody	50000 godzin
Temperatura pracy	od -40°C do +80°C (przechowywanie od -40°C do +85°C)
Waga bez akumulatora i paska	46 g
Wymiary iluminatora	średnica korpusu 25,2 mm, długość min 120 mm, długość max

Wymiary diody

Materiał wykonania

Stopień ochrony lasera

Chłodzenie

Instrukcja obsługi

Zestaw nie zawiera akumulatora 18650 ani ładowarki.

129 mm, średnica soczewki 31,2 mm

dioda led: 5,9 x 6,9 (mm) ; obiektyw: 17x15,5 (mm)

dioda led: obudowa miedziano-srebrna ; obiektyw: POM,
optyczne tworzywo sztuczne

CLASS 1

miedziano-srebrna obudowa lub system chłodzenia
powietrzem

drukowana w języku polskim