

Link do produktu: <https://gunmarket.pl/tikka-t3x-camo-ss-sztucer-p-1540.html>

TIKKA T3X CAMO S/S SZTUCER



Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TIK-CAMO
Kod producenta	TIK-CAMO
Producent	TIKKA
Kaliber	.223 REM /5,56 NATO

Opis produktu

Tikka T3x CAMO Stainless posiada te same cechy co sztucer Tikka T3 Lite. Lufa wykonana jest w technologii eliminującej refleksy świetlne. Osada w kamuflażu RealTree Hardwood "HD"

Produkowana w kalibrach:

222 Rem
223 Rem
22-250 Rem
243 Win
260 Rem
7mm
308 Win
338 Federal
270 Win Short Mag.
300 Win Short Mag.
25-06 Rem
6,5x55 SE
270 Win
7x64
30-06
9,3x62
7mm Rem Mag.
300 Win Mag.
338 Win Mag.

Wersja praworeczna
BEZ PRZYSPIESZNIKA BEZ PRZYRZĄDÓW

Tikka T3x CAMO Stainless posiada te same cechy co sztucer Tikka T3 Lite. Lufa wykonana jest w technologii eliminującej refleksy świetlne. Osada w kamuflażu RealTree Hardwood "HD".

Zmiany w nowej wersji T3x:

- Wyposażona jest w metalową osłonę zamka wpływającą pozytywnie na wytrzymałość broni,
- Okno wyrzutowe zostało powiększone w stosunku do starszych modeli,
- Ulepszony rygiel,
- Powłoka redukująca dźwięk,
- Bardziej miękka stopka,
- Zmieniona powierzchnia chwytów w celu zwiększenia komfortu,
- Modułowa osada to nowatorski system wymiany chwytu pistoletowego oraz osady,
- Dostępna jest najpopularniejszych kalibrach, w wersji z przyspiesznikiem i bez niego, a także w wersji dla strzelców

leworęcznych.

Lufa: Jedną z największych zalet broni Tikka są ich lufy zaliczane do grupy najbardziej trwałych i najcelniejszych na świecie w katalogu wyboru seryjnego. Lufa Tikki T3 jest wykonana ze stali chromowo molibdenowej metodą kucia na zimno

Osada: Lekka, ale wytrzymała- wykonana z drewna orzechowego, albo tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym z chwytem pistoletowym. Precyzyjnie wykonana, na chwycie, rybia łuska dodaje komfortu oraz umożliwia pewniejszy chwyt. Wszystkie kolby sztucerów T3 posiadają bączki i są zakończone gumową stopką amortyzującą odrzut broni

Zamek: Tikka T3 to klasyczny repetier z zamkiem obrotowo ślizgowym wyposażonym w dwa solidne rygle. Kąt otwarcia zamka wynosi 70 stopni, co ułatwia montaż lunety na niskiej podstawie. Zamek pracuje cicho i płynnie, bez oporów, a ergonomicznie ulokowana ręczka sprawia, że jego obsługa jest łatwa i wygodna

Spust: Mechanizm spustowy może występować w wersji z przyspiesznikiem i bez. Moduł spustowy posiada możliwość regulacji siły spustu w przedziale od 10 N do 20 N (ok 1 do 2 kg). Fabrycznie siła spustu jest ustawiona w granicach 14,5-15 N. Pamiętaj że ustawienia te powinny być zmieniane przez serwis. Nieumiejętna regulacja modułu spustowego wyposażonego w przyspiesznik łatwo może zgubić funkcję przyspiesznika lub wpłynąć na jego nieprawidłowe działanie. Z przyspiesznikiem siła spustu zmniejsza się do 0,2 kg

Bezpieczeństwo: Bezpiecznik dwupozycyjny, blokujący spust i dźwignię zamka

Magazynek: Jednorzędowy, pudełkowy i odłączany. Jest wykonany z kompozytu zbrojonego włóknem szklanym. Magazynek mieści 3, 5 lub 6 naboju w zależności od modelu oraz kalibru