

Link do produktu: <https://gunmarket.pl/tikka-t3x-forest-sztucer-p-1502.html>

TIKKA T3X FOREST SZTUCER



Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	TIK-FOR
Kod producenta	TIK-FOR
Producent	TIKKA
Kaliber	.222 REM

Opis produktu

Tikka T3x Forest to sztucer posiadający specjalnie profilowaną bakę, co zapewnia właściwe ułożenie głowy strzelca przy celowaniu.

Zmiany w nowej wersji T3x:

- Wyposażona jest w metalową osłonę zamka wpływającą pozytywnie na wytrzymałość broni,
- Okno wyrzutowe zostało powiększone w stosunku do starszych modeli,
- Ulepszony rygiel,
- Bardziej miękka stopka,
- Zmieniona powierzchnia chwytów w celu zwiększenia komfortu,
- Dostępna jest najpopularniejszych kalibrach, w wersji z przyspiesznikiem i bez niego,

Tikka T3x Forest to sztucer posiadający specjalnie profilowaną bakę, co zapewnia właściwe ułożenie głowy strzelca przy celowaniu. Broń dedykowana dla myśliwych, którzy używają lunet z dużym światłem i potrzebują wysokich montażu. Pozostałe cechy sztucera są takie same jak modeli Tikka T3 Hunter. Jest to tikka T3 Hunter z baką. Występuje w tych samych kalibrach.

Kalibry:

Short: 222 Rem 223 Rem

Medium: 22-250 Rem 243 Win 7 mm - 08 Rem 308 Win

Short Mag: 270 Win Short Mag. 300 Win Short Mag.

Long: 25-06 Rem 6,5x55, 270 Win 7x64, 30-06 9,3x62 8x57 JS

Mag: 7mm Rem Mag. 300 Win Mag. 338 Win Mag.

Długość luf:

Short: 57 cm

Medium: 57 cm

Short Mag: 62 cm

Long: 57 cm

Mag: 62 cm

Lufa:

Jedną z największych zalet broni Tikka są ich lufy zaliczane do grupy najbardziej trwałych i najcelniejszych na świecie w katalogu wyboru seryjnego. Lufa Tikki T3 jest wykonana ze stali chromowo molibdenowej metodą kucia na zimno.

Osada:

Lekka, ale wytrzymała- wykonana z drewna orzechowego, albo tworzywa sztucznego zbrojonego włóknem szklanym z chwytem pistoletowym. Precyzyjnie wykonana, na chwycie, rybia łuskadodaje komfortu oraz umożliwia pewniejszy chwyt. Wszystkie kolby sztuczerów T3 posiadają bączki i są zakończone gumową stopką amortyzującą odrzut broni.

Zamek:

Tikka T3 to klasyczny repetier z zamkiem obrotowo ślizgowym wyposażonym w dwa solidne rygle. Kąt otwarcia zamka wynosi

70 stopni, co ułatwia montaż lunety na niskiej podstawie. Zamek pracuje cicho i płynnie, bez oporów, a ergonomicznie ułożona ręczka sprawia, że jego obsługa jest łatwa i wygodna.

Spust:

Mechanizm spustowy może występować w wersji z przyspiesznikiem i bez. Moduł spustowy posiada możliwość regulacji siły spustu w przedziale od 10 N do 20 N (ok. 1 do 2 kg). Fabrycznie siła spustu jest ustawiona w granicach 14,5-15 N. Pamiętaj że ustawienia te powinny być zmieniane przez serwis. Nieumiejętna regulacja modułu spustowego wyposażonego w przyspiesznik łatwo może zgubić funkcję przyspiesznika lub wpłynąć na jego nieprawidłowe działanie. Z przyspiesznikiem siła spustu zmniejsza się do 0,2 kg.